



DATENANFORDERUNGSPROFIL: FLEXODRUCK

Flexodruck ist ein modernes und vielseitiges Hochdruckverfahren, mit dem flexible Verpackungen hochwertig und kostengünstig bedruckt werden können. Flexodruck zählt - wie der Offsetdruck - zu einem Rollenrotationsdruckverfahren. Das wesentliche Merkmal des Hochdrucks ist, dass die druckenden Flächen höher liegen, als die nicht druckenden Flächen. Beim Flexodruck werden sogenannte Flexodruckplatten aus einem Fotopolymer oder aus lasergraviertem Gummi (Klischee) für die Übertragung der Druckfarbe auf das Medium verwendet. Ein Vorteil des Flexodrucks besteht in der dünnen, schnell trocknenden Farbe.

Strichelemente wie Texte, Logos & Flächen nicht in Bildbearbeitungsprogrammen anlegen, sondern sind immer in den entsprechenden Layoutprogrammen als Vektorendatei zu erstellen. Die gelieferten Daten werden auf drucktechnische Standards geprüft, um eventuelle Anpassungen zwecks Umsetzbarkeit vorzunehmen.

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen bei der Datenlieferung für Ihre Bestellung zu berücksichtigen:

- **DATENANLIEFERUNG** E-Mail, große Dateipakete per wetransfer.com
- **DATEIFORMATE** vorzugsweise Daten aus
Adobe Illustrator bis Version Adobe Creative Cloud (.ai, .indd, .eps)
Adobe Acrobat bis Version Adobe Creative Cloud (.pdf)
- **FARBANGABEN / -AUFBAU** Farben dürfen nicht aus dem 4-Farbsatz (CMYK) aufgebaut sein, diese müssen als Sonderfarben durch HKS- oder Pantone-Töne mit Kennzahl definiert sein. Verläufe dürfen nicht auf 0 % auslaufen, mindestens 5 %.
- **BILDER** CMYK & Graustufenbilder (.tiff, .eps, .psd, .jpg)
Auflösung mindestens 300 dpi bei einer Abbildungsgröße von 100 %.
Alle verwendeten Objekte und Bilddateien sind mitzuliefern.
- **SCHRIFTEN/LOGOS** Texte und Logos müssen in Pfade/Zeichenwege umgewandelt sein.
(Ggf. zusätzlich die aktuelle Datei mit offenen Schriften und Schriftenfonds mitliefern, um spätere Textkorrekturen zu ermöglichen. Bitte verwenden Sie Plattformunabhängige Open-Type-Schriften (.otf)
- **SCHRIFTGRÖSSEN** positiv mind. 12 Punkt (1-farbig, serifenlos) - negativ mind. 16 Punkt
- **LINIENSTÄRKEN** positiv mind. 1,8 Punkt (1-farbig) = 0,6 mm - negativ mind. 2,8 Punkt = 1 mm
- **BARCODE** Linienhöhe mindestens 15 mm. Linienstärke mindestens 0,6 mm.
Mindestgröße des Weißraumes einhalten. Bitte berücksichtigen Sie die Farbe des Strichcodes, sie muss lesbar sein.
- **QR-CODE** Mindesthöhe und -breite 10 mm. Mindestgröße des Weißraumes einhalten.
Bitte berücksichtigen Sie die Farbe des QR-Codes, sie muss lesbar sein. Auf Wunsch werden gültige URL Adressen standardkonform von uns generiert.